

## コンバインドローラー・ローラー・タイヤショベル

機種	クラス	型式	仕様	重量(t)	全幅(mm)	全高(mm)	ブレード幅(mm)	燃料タンク(ℓ)	散水タンク(ℓ)	I	M	C	K	N
ローラー	1t	H600K	セル付	0.62	635	1175	-	5	35					レ
"	1t	MRH600DS	セル付	0.64	692	1140	-	-	40		レ		レ	レ
"	1t	MRH600DSA	-	0.60	692	1130	-	25	40		レ	レ		
"	1t	<a href="#">MRH601DS</a>	セル付	0.57	692	1705	-	22	30		レ	レ	レ	
コンバインドローラー	2.5t	<a href="#">KV25CS</a>	-	2.70	1290	1620	-	40	270			レ	レ	レ
"	3t	BW115A	-	2.53	1290	1730	-	50	200		レ			
"	3t	KV3WB	-	-	-	-	-	-	-		レ			
"	4t	KV4WB	-	3.60	1380	1750	-	50	300			レ		
"	4t	<a href="#">BW131ACW</a>	-	3.60	1380	1750	-	50	310		レ	レ		
"	4t	KVR40C	-	3.60	1380	1630	-	50	310					レ
"	4t	<a href="#">KV40CS</a>	ワイド	3.60	1380	1630	-	50	310				レ	
"	4t	<a href="#">KV40CSE</a>									レ			
"	4t	JV40CW	-	3.60	1390	1730	-	47	300			レ		
"	4t	JW40CW-3	-	-	-	-	-	-	-		レ			
"	4t	JW40WC												レ
タンデムローラー	7t	<a href="#">SW650</a>	-	7.10	1615	2780	-	145	300×2		レ			

I=建機 M=水戸 C=筑西 K=北茨城 N=行方

